

**Опросный лист выбора модели устройства размыва отложений**

Организация, город	
Тел./Факс. E-mail:	
Дата заказа	
Представитель (Ф.И.О)	

№ п\п	Наименование параметра	Описание и величина
1	Объем резервуара, м ³	
2	Высота резервуара, м	
3	Диаметр резервуара, м	
4	Высота разлива продукта, м	
5	Наличие понтона, или плавающей крыши	
6	Наличие трубных разводов, или дополнительных устройств внутри резервуара. Схема расположения	
7	Требуемый режим работы, ч	
8	Климатическое исполнение	
9	Дополнительные требования к уплотнениям устройства размыва	
10	Количество и расположение люков под установку устройства, шт. / град.	
11	Перемешиваемые продукты (состав)	
11.1	Заполнение резервуара продуктом, %	
11.2	Удельный вес продукта, кг/м ³	
11.3	Вязкость продукта, мм ² /с	
11.4	Температура продукта, °С	
12	Дополнительные требования	

Примечание:

Геометрические параметры люков-лазов должны соответствовать требованиям документа: «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ» ПБ 03-605-03. Утверждены постановлением Госгортехнадзора №76 от 9 июня 2003 года.

При отступлении проекта резервуара от ПБ 03-605-03 необходимо предоставить эскиз люка-лаза резервуара.

(подпись)

(дата)