



Блок роликовый БР



Блок роликовый БР для управления лебёдкой предназначен для направления каната при подъеме и опускании подъемной трубы, расположенной внутри резервуара для нефтепродуктов.

Применяется для работы с **лебедками** грузоподъемностью 1000 кгс и **подъемной трубой** с условным проходом от 100 до 500 мм.

Монтируется на вертикальном резервуаре в месте соединения с вертикальной стенкой, в предварительно вырезанном отверстии.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды блоки роликовые БР изготавливается в исполнении У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Срок службы – не менее 10 лет.

Предлагаем блоки роликовые БР по ценам завода-изготовителя. Блоки имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе: **БР У1 ТУ 3689-096-10524112-2007**, где:
1000- грузоподъемность;
У1 – климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-096-10524112-2007, соответствуют:
* Сапкон ТУ 26-02-848-86;
ОКП 36 8939

Сертификат соответствия № РОСС RU. АИ 50. НО6728 от 03.09.2007г.

Техническая информация на блок роликовый БР

Наименование параметров		Значение параметра
Грузоподъемность, кгс		1000
Габаритные размеры, мм, не более	длина	476
	ширина	141
	высота	739
Масса, кг, не более		45

Общий вид блока роликового БР

- 1 - корпус,
- 2 - перегородка,
- 3 - втулка латунная,
- 4 - опора,
- 5 - канат,
- 6 - шкив,
- 7 - втулка,
- 8 - втулка ограничитель,
- 9 - опора нижняя

