

БРС тип О - О	БРС тип О - Н	БРС тип Р - Н	БРС тип Р - О	Применение БРС на АЦ

- '---|---|---|--- Трубное цилиндрическое
- '---|---|---|--- Диаметр резьбы
- '---|---|---|--- Условный проход
- '---|---|---|--- Наличие рукоятки
- '---|---|---|--- Наличие ниппеля

The images show a mechanical component, possibly a pressure gauge or a valve, from five different perspectives. The component has a brass-colored outer ring and a steel-colored inner body. A chain is attached to the bottom of the component. The views include: 1) A top-down view showing the circular face and the chain. 2) A side view showing the profile of the component. 3) A view from the bottom showing the chain and the base of the component. 4) A view from the side showing the component's profile and the chain. 5) A view from the top showing the circular face and the chain.

This block contains six small images arranged horizontally, showing different views of a 3D printed metal part. From left to right: 1. A perspective view of the assembled part, showing a cylindrical body with a flange and a chain attached. 2. A perspective view of the part with the top cover removed, showing the internal structure. 3. A perspective view of the part with the top cover removed, showing the internal structure from a different angle. 4. A perspective view of the part with the top cover removed, showing the internal structure from a different angle. 5. A perspective view of the part with the top cover removed, showing the internal structure from a different angle. 6. A perspective view of the part with the top cover removed, showing the internal structure from a different angle.

Рукава с БРС (нажмите для увеличения)

Предлагаем рукава Ду-50, Ду-80, Ду-100, оснащенные быстроразъемными соединениями БРС. Рукава предназначены для слива (налива) нефтепродуктов из автоцистерн или отвода паров нефтепродуктов, а так же для применения в пищевой промышленности. Длина, марка и производитель рукава оговаривается при заказе.
ТУ 3689-223-058-06720-2005



Переходник API - Ду80 (нажмите для увеличения)

Переходник API - Ду80, устанавливаемый на автомобильных средствах транспортирования и заправки, предназначенный для быстрого герметичного присоединения к клапану обратному при нижнем сливе светлых нефтепродуктов и авиационных топлив.
ТУ 3689-179-058-06720-2004



Чертежи и общий вид соединений БРС (нажмите для увеличения)

