



Фильтр сливной ФСН-80



Фильтры сливные ФСН-80 предназначены для слива нефтепродуктов в резервуары закрытым способом, обеспечивающим фильтрацию сливаемого нефтепродукта от механических примесей и защиту от попадания пламени и искр внутрь резервуаров, хранящих нефть и нефтепродукты.

Устройство и принцип работы фильтра сливного ФСН-80:

Через мелкую латунную сетку фильтруются нефтепродукты, поступающие в резервуар. Теплостойкость этой сетки обеспечивает гашение пламени в случае его возникновения в трубопроводе.

Внутри корпуса устанавливается сменная кассета, которая фиксируется пружиной. Кассета представляет собой алюминиевый каркас, обтянутый латунной сеткой.

При необходимости сетка может быть заменена на новую. Сетка полутомпаксовая 0,5Н ГОСТ 6613-86.

Техническое обслуживание фильтра сливного ФСН-80:

Периодически один раз в год, или по мере засорения, фильтр открывается для очистки кассеты и отстойника от грязи.

При профилактических осмотрах кассета промывается бензином и ли растворителем и продувается сжатым воздухом.

Фильтры должны периодически один-два раза в месяц осматриваться при температуре -10 С и ниже, крепежные гайки должны смачиваться жидкостью СОЖ (тосол).

Технические характеристики фильтра сливного ФСН-80

Обозначение фильтра	Диаметр условного прохода подсоединяемого трубопровода, Ду, мм	Условное давление МПа (кг/см ²)	Габаритные размеры, мм, не более	Присоединительные по центрам, мм	Масса, кг, не более
ФСН	80	2,0	H=410 D=460 L=250	155	22,0

Общий вид фильтра сливного ФСН-80

