



Крышки люка автоцистерны 363.00.00.00 и 057.00.00.00



Крышка люка автоцистерны 363.00.00.00



Крышка люка автоцистерны 057.00.00.00

Крышки люка 363.00.00.00 и 057.00.00.00 предназначены для оснащения автоцистерн с верхним и нижним наливом нефтепродуктов и авиационных топлив.

Устанавливаются на автомобильных средствах транспортирования и заправки нефтепродуктов.

Крышки люка отвечают требованиям герметичности технологии нижней загрузки автоцистерны и пожарной безопасности транспортирования нефтепродукта.

Заливной люк снабжен механизмом двойного открытия: первый - нажатием на педаль, второй - нажатием на рычаг. Первый этап - предварительное открытие для сброса возможного внутреннего давления в отсеке и второй этап - окончательное открытие.

Специальная конструкция крышки люка выполняет функцию сбросного клапана, что позволяет сохранить герметичность при возникновении гидроудара в аварийных ситуациях, сбросив избыточное давление и сохранив тем самым целостность отсека автоцистерны.

Заливная горловина имеет диаметр 300мм, что позволяет герметично пристыковывать наконечник поста налива.

Отверстия под крепления приборов безопасности соответствуют европейским стандартам.

Все крышки люка проходят испытания на гидравлическую прочность, герметичность и работоспособность, что при соблюдении условий эксплуатации обеспечивает их функционирование в течение длительного времени.

Обозначение при заказе:

Крышка люка автоцистерны 363.00.00.00-.. ТУ 3689-001-75666567-2008

▲ Варианты исполнения корпусов крышек люка автоцистерн и их обозначение свернуть ▲

Обозначение	Усл.обозначение	Примечание
363.00.00.00	ОУН-УДОП-ДУ	исполнение с отверстиями под ограничитель уровня налива , устройство дыхательное с огневым предохранителем , эл.датчик предельного уровня
-02	УДОП	исполнение с отверстием под устройство дыхательное с огневым предохранителем
-03	УДОП-ДУ	исполнение с отверстиями под устройство дыхательное с огневым предохранителем , эл.датчик предельного уровня
-04	ОУН-УДОП	исполнение с отверстием под ограничитель уровня налива , устройство дыхательное с огневым предохранителем
-05	К	исполнение с отверстием под клапан дыхательный K5852
-06	УДОП-К	исполнение с отверстием под устройство дыхательное с огневым предохранителем , клапан дыхательный K5852
-07	УДОП-ДУ-К	исполнение с отверстием под устройство дыхательное с огневым предохранителем , эл.датчик предельного уровня , клапан дыхательный K5852
-14	УДОП с датчиком положения	исполнение с датчиком положения ДИ-П

По требованию заказчика возможно изготовление крышек люка других исполнений и расположений отверстий под приборы и видов крепления.

▲ Технические характеристики крышек люка автоцистерн свернуть ▲

Параметры	Крышка люка 363.00.00.00	Крышка люка 057.00.00.00
Диаметр заливной горловины, мм	300	300
Температура окружающей среды, °С	-40...+50	-40...+50

