

Крышки под замок ЛК-50 и ЛК-100



15°С .

Крышка ЛК-50 под замок на замерную трубу.

Крышка предназначена для обеспечения доступа во внутреннюю полость резервуара при замере уровня нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз, АЗС и других объектов.

Крышка выполнена из искробезопасного материала и устанавливается на патрубок резервуара.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды крышка соответствует исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Эксплуатируется в окружающей среде с среднегодовой относительной влажностью 75% при



15°С .

Крышка ЛК-100 под замок на лючок отбора проб

Крышка предназначена для обеспечения доступа во внутреннюю полость резервуара при отборе проб нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз, АЗС и других объектов.

Крышка выполнена из искробезопасного материала и устанавливается на патрубок резервуара.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды крышка соответствует исполнению У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Эксплуатируется в окружающей среде с среднегодовой относительной влажностью 75% при

▲ Технические характеристики крышек ЛК-50 и ЛК-100

свернуть ▲

		ЛК-50	ЛК-100
Условный диаметр прохода, DN, мм		50±1	100±1
Габаритные размеры, мм	ширина	105	148
	диаметр	74	120
	высота	60	70
Размер крепежной резьбы, мм		Труба 2"	M105*2
Материал		Алюминий	Алюминий
Масса, кг, не более		0,3	0,6