

Лебёдка ручная ЛР–1000



Лебедка ручная ЛР-1000 предназначена для подъема и опускания **подъемной трубы** в вертикальных цилиндрических резервуарах с нефтепродуктами.

Лебедка является комплектующим изделием вертикальных цилиндрических резервуаров и устанавливается на нижнем поясе стенки резервуара.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды лебедка ручная изготавливается в исполнении У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем лебедки ручные ЛР-1000 по ценам завода-изготовителя. Лебедки имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе:

ЛР-1000 УХЛ1 ТУ 3689-077-10524112-2007, где:

1000 – грузоподъемность в кг;

УХЛ1 – климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-077-10524112-2007, соответствует:

* Сапкон ТУ 3689-012-00217633-97;

ОКП 36 8939;

Сертификат соответствия № РОСС RU. АИ 50. НО6728 от 03.09.2007г.

Техническая информация на лебёдку ручную ЛР

Грузоподъемность, кг		1000
Передаточное число червячной передачи		1:18
Диаметр троса, мм, не более		8
Диаметр барабана, мм, не более		170
Емкость барабана, м, не более		13,9
Габаритные размеры, мм, не более:	длина	620
	ширина	449
	высота	314
Усилие, необходимое для вращения ручки, кгс, не более		25
Масса, кг, не более		54

Чертеж лебёдки ручной ЛР

