



Рукава маслобензостойкие МБС



Рукава маслобензостойкие (МБС) (ГОСТ 10362-76) - применяются для подачи бензина, авиационного топлива, реактивного и дизельного масла на нефтяной основе, жидкостных смазок, охлаждающих жидкостей, слабых растворов кислот, воздуха и газов при температурах от -60°C до +120°C.

Рукава состоят из внутреннего резинового слоя, нитяного каркаса (усилия) с одним или несколькими промежуточными слоями (или без них) из резины или клеевой пасты и наружного резинового слоя или без него. Работоспособны в районах с умеренным климатом при температуре от -50 до +120°C, в районах с холодным климатом при температуре от -60 до +90°C.

Предлагаем рукава маслобензостойкие МБС по ценам завода-изготовителя. Рукава имеют всю необходимую документацию и сертификацию.

Условное обозначение: Рукав МБС 20х29-1,6 где: 20 – внутренний диаметр (мм); 29 – наружный диаметр (мм); 1,6 – рабочее давление (МПа).

Техническая информация на рукава маслобензостойкие МБС:

Применяются в следующих рабочих средах:

Рабочая среда	Температура рабочей среды, °C
Бензины авиационные гост 1012 и автомобильные гост 2081	от -50 до +70°C
Масла на нефтяной основе	до +100°C
Топлива реактивные гост 10227 и дизельные гост 305	от -50 до +70°C
Смазки жидкостные, смазки солидол жировой гост 1033	от -50 до +100°C
Воздух, газы нейтральные (инертные)	от -50 до +60°C
Вода	до +120°C
Жидкость охлаждающая низкотемпературная гост 28084	от -60 до +120°C
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20% концентрации), кроме азотной кислоты	от -50 до +50°C

Изготавливаемые размеры:										
внутр. диаметр (мм)	наружн. диаметр (мм)	давл., (Мпа)		внутр. диаметр (мм)	наружн. диаметр (мм)	давл., (Мпа)		внутр. диаметр (мм)	наружн. диаметр (мм)	давл., (Мпа)
3,8	9,0	0,49		16,0	26,0	4,0		32,0	43,5	2,5
5,0	10,0	0,5		16,0	27,5	6,3		32,0	45,5	4,0
6,0	14,0	1,6		18,0	26,0	0,63		38,0	47,5	0,63
6,0	13,5	2,9		18,0	26,0	0,5		38,0	48,5	1,0
6,0	13,5	3,0		18,0	27,0	1,6		38,0	49,0	1,6
8,0	15,0	1,0		18,0	27,5	4,0		38,0	52,0	4,0
8,0	15,5	1,5		18,0	28,0	1,3		50,0	60,0	0,3
8,0	16,0	1,0		20,0	29,0	1,6		50,0	61,5	0,63
8,0	19,0	1,0		20,0	29,5	4,0		50,0	64,0	1,0
10,0	17,5	1,47		22,0	30,0	0,5		50,0	61,5	1,6
10,0	17,5	1,0		22,0	30,5	0,63		56,0	69,0	1,0
10,0	18,5	1,6		22,0	32,0	1,47		65,0	77,5	0,3
10,0	20,0	0,98		25,0	33,0	0,5		68,0	78,0	0,1
10,0	21,0	1,0		25,0	34,0	2,5		70,0	82,5	0,3
12,0	20,0	1,6		25,0	36,0	2,5		70,0	86,0	1,0
14,0	22,0	0,7		25,0	36,0	4,0		76,0	87,5	0,3
14,0	23,0	1,6		25,0	35,0	1,6		76,0	91,0	1,0
16,0	24,0	0,63		25,0	34,0	1,0		90,0	104,0	0,3
16,0	25,0	1,6		27,0	36,0	0,5		100,0	113,0	1,0
16,0	26,0	1,3		32,0	41,5	0,63		100,0	117,5	1,5
16,0	26,0	2,5		32,0	43,0	1,6				

* возможно изготовление рукавов МБС других размеров