



Мешалки поворотные серии Д



Мешалки поворотные серии Д с углом отклонения выходного вала $\pm 30^\circ$, электродвигателями 22кВт, 11кВт, 7,5 кВт и с двойным торцовым уплотнением выходного вала, для перемешивания ЛВЖ (бензин, дизельное топливо).

Мешалки данного типа могут оснащаться [автоматизированным приводом поворота](#).

▲ Технические характеристики мешалок поворотных серии Д

[свернуть ▲](#)

ТИП МЕШАЛКИ	НХ63.00.000-Д, НХ63.00.000-01Д, НХ63.00.000-02Д
Конструктивное исполнение	моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода
Возможность поворота вала мешалки	$\pm 30^\circ$ от нейтрального положения
Тип привода	электрический
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт	22; 11; 7,5
Диаметр пропеллера, мм	700, 600, 500
Частота вращения пропеллера, об/мин	365
Тип уплотнения вала мешалки	торцовое двойное
Место установки мешалки	люк резервуара
Перемешиваемые продукты	бензин, керосин, дизельное топливо
Вязкость продукта, мм ² /с	до 300
Температура продукта, °С	до 100
Объем резервуара, м ³	500-50000
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объема)	1 - 3
Масса, кг	500-620
Габариты L x B x H, мм	1600x755x1600