



Мешалки неповоротные серии Н



Мешалки неповоротные серии Н с фиксированным углом отклонения выходного вала 10° и электродвигателями 22кВт, 11кВт, 7,5 кВт, с одинарным торцовым уплотнением.

▲ Технические характеристики мешалок неповоротных серии Н

[свернуть ▲](#)

ТИП МЕШАЛКИ	НХ63.00.000-Н, НХ63.00.000-01Н, НХ63.00.000-02Н
Конструктивное исполнение	моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода
Возможность поворота вала мешалки	фиксированный угол поворота вала 10°
Тип привода	электрический
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт	22; 11; 7,5
Диаметр пропеллера, мм	600, 500
Частота вращения пропеллера, об/мин	365
Тип уплотнения вала мешалки	торцовое одинарное
Место установки мешалки	люк резервуара
Перемешиваемые продукты	тёмные вязкие нефтепродукты (моторные масла, битум и др.)
Вязкость продукта, мм ² /с	до 300
Температура продукта, °С	до 100
Объем резервуара, м ³	200-5000
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объёма)	1
Масса, кг	500 -590
Габариты L x B x H, мм	1600x755x1600