



Мешалки неповоротные серии НД



Мешалки неповоротные серии НД с фиксированным углом отклонения выходного вала 10° и электродвигателями 22кВт, 11кВт, 7,5 кВт для легковоспламеняющихся жидкостей, с двойным торцовым уплотнением.

▲ Технические характеристики мешалок неповоротных серии НД

[свернуть ▲](#)

ТИП МЕШАЛКИ	мешалки НХ63.00.000-НД, НХ63.00.000-01НД, НХ63.00.000-02НД
Конструктивное исполнение	моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода
Возможность поворота вала мешалки	фиксированный угол поворота вала 10°
Тип привода	электрический
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт	22; 11; 7,5
Диаметр пропеллера, мм	600 , 500
Частота вращения пропеллера, об/мин	365
Тип уплотнения вала мешалки	торцовое двойное
Место установки мешалки	люк резервуара
Перемешиваемые продукты	нефть, бензин, керосин, дизельное топливо
Вязкость продукта, мм ² /с	до 300
Температура продукта, °С	до 200
Объем резервуара, м ³	300-5000
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объёма)	1-2
Масса, кг	500-550
Габариты Д x В x Н, мм	1600x640x1600