



Наборный блок управления 928.00.00.00



Наборный блок управления 928.00.00.00 предназначен для управления пневмоуправляемыми приборами, которыми комплектуются автоцистерны.

При оснащении автоцистерны системой нижнего налива, наборный блок управления позволяет связать в единое целое работу дыхательных клапанов, систему рекуперации паров и

работу **ограничителя уровня налива** с **донным клапаном**.

Устанавливается на автомобильных средствах транспортирования и заправки светлых нефтепродуктов и авиационных топлив (внутри приборного шкафа автоцистерны).

Конструкция наборного блока обеспечивает герметичность в цанговых соединениях и в тот момент, когда кнопки находятся в закрытом состоянии.

▲ Варианты обозначения при заказе наборного блока управления 928.00.00.00 [свернуть](#) ▲

По просьбе заказчика наборные блоки управления могут изготавливаться с большим количеством блоков управления Уп:

Обозначение	Усл.обозначение	L, мм	Масса, кг	Примечание
928.00.00.00	Пр1-Уп0	90	0,36	Кнопка зеленая
-01	Пр1-Уп1-Н	136	0,58	Кнопка предупреждения - красная
-02	Пр1-Уп2-Н	182	0,8	-//-
-03	Пр1-Уп3-Н	228	1,02	-//-
-04	Пр1-Уп4-Н	274	1,24	-//-
-05	Пр1-Уп5-Н	320	1,46	-//-
-06	Пр1-Уп1-С	136	0,58	Кнопка предупреждения - зеленая
-07	Пр1-Уп2-С	182	0,8	-//-
-08	Пр1-Уп3-С	228	1,02	-//-
-09	Пр1-Уп4-С	274	1,24	-//-
-10	Пр1-Уп5-С	320	1,46	-//-
-11	Пр2-Уп1	182	0,8	2 кнопки предупреждения
-12	Пр2-Уп2	228	1,02	-//-
-13	Пр2-Уп3	274	1,24	-//-
-14	Пр2-Уп4	320	1,46	-//-
-15	Пр2-Уп5	366	1,68	-//-
-16	Пр2-Уп6	412	1,9	-//-
-17	Пр2-Уп7	458	2,12	-//-

Пример обозначения при заказе:

Наборный блок управления 928.00.00.00 ТУ 3689-004-75666567-2008

Диаметр фитингов под трубку, мм	6
Рабочее давление, МПа	0,55
Температура окружающей среды, С	-40 ... +50

(нажмите для увеличения)

