



Наконечник серии НК

Наконечники серии НК («корона») предназначены для зачистки дна резервуаров нефтебаз и АЗС.



Наконечники изготавливаются в 3-х исполнениях:

- * Наконечник НК-50;
- * Наконечник НК-80;
- * Наконечник НК-100.

Принцип работы:

Наконечники устанавливаются в заборный рукав.

К отверстию в проушине прикрепляется страховочный тросик, одновременно выполняющий функцию заземления. Наконечник опускается на дно резервуара, производится зачистка резервуара.

Предлагаем наконечник НК по ценам завода-изготовителя. Наконечник имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе:

НК-50, ТУ 3689-032-10524112-99, где: 50- условный проход присоединяемого рукава.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-032-10524112-99, соответствует:

* Сапкон ТУ 26-02-975-84.

ОКП 36 8965

Техническая информация на наконечник НК

Обозначение	Диаметр D, мм	Длина L, мм	Условный проход присоединяемого рукава, мм	Масса, кг, не более
НК-50	85	145	50	0,51
НК-80	112	145	80	0,7
НК-100	130	170	100	1,3

Чертеж наконечник НК



