



Предохранители огневые коммуникационные ПОК



Предохранители огневые коммуникационные типа ПОК предназначены для установки на газо-нефтепроводах, работающих при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²) с целью предотвращения распространения пламени по трубопроводу в случае его возникновения.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды огнепреградители изготавливаются в исполнении У и УХЛ,

категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предохранители огневые ПОК имеют всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Предлагаем следующие наименования предохранителей ПОК по ценам завода-изготовителя:

ПОК-50, ПОК-80, ПОК-100, ПОК-150, ПОК-250, ПОК-350, ПОК-500.

Пример обозначения при заказе:

ПОК-50 УХЛ1 ТУ3689-107-10524112-2008, где 50 - условный проход предохранителя; УХЛ1 - климатическое исполнение.

По желанию вы можете заказать дополнительное оборудование:

- прокладку и крепеж;
- ответные фланцы;
- [монтажный патрубок](#).

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-107-10524112-2008, соответствует:

* ПОК (ТУ 3689-002-0217636-93 Сапкон);

* ОП-ЗК (ТУ 3689-013-72549097-2004 ООО "НефтемашСистема")

Техническая информация на предохранители огневые ПОК

Наименование параметра		ПОК-50	ПОК-80	ПОК-100	ПОК-150	ПОК-200	ПОК-250	ПОК-300	ПОК-350	ПОК-500
Условный проход DN		50	80	100	150	200	250	300	350	500
Пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па, м ³ /ч		25	75	100	215	380	600	900	1300	2950
Габаритные размеры, не более, мм	DN	215	245	280	335	460	520	600	710	840
	H	300	303	380	430	490	495	575	737	820
Присоединительные размеры, мм	D1	125	160	180	240	295	355	410	470	650
	d	18	18	18	22	22	26	30	26	33
	n, шт	4	8	8	8	12	12	12	16	20
Время сохранения работоспособности при воздействии пламени, мин., не менее		10								
Масса, кг, не более		20	28	39	55	113	145	245	290	545

