

Патрубок сливной муфты



Патрубок муфты сливной из алюминиевого сплава, служит соединительным звеном между рукавом автомобильной цистерны (АЦ) и муфтой сливной линии наполнения резервуара.

Патрубок работает в гидравлической системе с давлением до 0,6 МПа, в окружающей среде с относительной влажностью 95% и температурой от минус 50°С до плюс 50°С.

Патрубок изготавливается в климатическом исполнении УХЛ (ХЛ), категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.

Срок службы - 10 лет. (ГОСТ Р 27.002-2009)

ТУ 3689-007-43512348-2016.

Изготовитель: ЗАО «АЗС Технология».

▲ Технические характеристики патрубков сливной муфты

[свернуть ▲](#)

	Прямой	Отвод	Евро А	Евро В	Евро С
Условный диаметр прохода, Ду, мм	63				
Пропускная способность при номинальном давлении, не менее, л/мин.	600				
Максимальное рабочее давление, МПа	0,6				
Присоединительный размер	Ø 80				
Материал	Силумин АК7				
Масса, не более, кг	1,0	0,9	0,75	0,95	0,8
Габаритные размеры - диаметр, мм	112	112	112	112	112
Габаритные размеры - высота, мм	192	190	117	115	120

▲ Общий вид и чертеж патрубков сливной муфты

[свернуть ▲](#)

Евро А
(аналог VK-80
в сборе)



Евро В



Евро С
(аналог VK-80
резьбовая часть)



Прямой



С отводом

