

Счетчики жидкости СЖ



Счетчик СЖ-ППО



Счетчик СЖ-ППВ



Счетчик СЖ-ППТ

Счетчики жидкости СЖ предназначены для измерения объемного количества жидкостей, вязкостью от 0,55 до 300 мм²/с.

Область применения – при коммерческом и внутрихозяйственном учёте в нефте- химической промышленности, а также на других объектах, где по условиям эксплуатации возможно их применение. Счетчики предназначены для эксплуатации в условиях УХЛ категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69 (Эксплуатация под навесом или в помещениях, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков)).

Краткое условное обозначение счётчика	Наименьшее количество жидкости учитываемое с нормированной погрешностью, м3	Порог чувствительности, м3	Масса, не более, кг	Диапазон расходов*, м3/ч	Пределы допускаемой относительной погрешности. (ПГ±, %)
СЖ-ППО-10	0,0005	0,001	6	0,002-0,6	0,15; 0,5; 1
СЖ-ППО-25	0,05 0,005	0,02	8	0,72-7,2	0,15; 0,25; 0,5
СЖ-ППО-40	0,2	0,5	20	2-25	0,15; 0,25; 0,5
СЖ-ППВ-100	5	1	45	15-180	0,15; 0,25; 0,5
СЖ-ППВ-150	5	1	260	30-420	0,15; 0,25; 0,5
СЖ-ППТ-10	0,025	0,03	3,5	0,3-3,6	0,15; 0,25; 0,5; 1
СЖ-ППТ-20	0,04	0,07	4	1-10	0,15; 0,25; 0,5; 1
СЖ-ППТ-32	0,05	0,2	4	1-25	0,15; 0,25; 0,5; 1
СЖ-ППТ-65	1	0,6	11	5-55	0,15; 0,25; 0,5
СЖ-ППТ-80	3	0,8	12	12-100	0,15; 0,25; 0,5
СЖ-ППТ-100	5	1	15	15-180	0,15; 0,25; 0,5
СЖ-ППТ-150	5	1,2	32	30-420	0,15; 0,25; 0,5

* Примечание - счётчики могут быть изготовлены в диапазоне расходов, не выходящем за пределы указанных.

Диапазон расходов счётчиков уточняется при заказе.