



Стояк налива СНА-100



Стояк СНА-100 предназначен для налива в автоцистерны масел и темных нефтепродуктов кинематической вязкостью до 0,1 м²/с.

Стояк налива в автоцистерны может применяться в пожароопасных зонах классов П-I, П-II, П-III согласно классификации "Правил устройства электроустановок".

Возможна эксплуатация СНА-100 совместно с [эстакадой Э-1](#).

Стояк СНА-100 обеспечивает:

- налив автоцистерн высотой от 2 до 3 метров;

- автоматическое прекращение налива при достижении жидкостью заданного уровня;

- автоматическое прекращение налива при нарушении заземления автомобильной цистерны или увеличении переходного сопротивления за 100 Ом (при комплектации [устройством заземления УЗА-4К](#));

- выход насадки из цистерны после прекращения налива;

- разрешение и прекращение налива как со стояка, так и из диспетчерской;

- электронагрев застывающего продукта в стояке.

По устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует исполнению У категории размещения 1 по ГОСТ Р 15150-69.

Установленная безотказная наработка – 5000 циклов.

Под циклом понимается поворот заслонки с электроприводом в автоматическом режиме на угол 90° и возвращение ее в исходное положение (за время не менее 1 минуты), а также опускание и поворот горизонтального и вертикального трубопровода на угол 55°+ - 5° и возвращение в исходное положение. Срок службы стояка – 10 лет.

ТУ 112-061-87

Сертификат соответствия РОСС RU.Н004.Н00357 с 11.08.2007 по 11.08.2010

Разрешение Ростехнадзора на применение № РРС 00-34402 с 01.06.2009 по 01.06.2014г.

Разрешение "ГОСПРОМНАДЗОР" (Беларусь) № 05-535-2008 с 03.11.2008 по 02.11.2011г.

Технические характеристики стояка СНА-100

Параметры изделия		СНА-100Л (левый) СНА-100П (правый)
мощность ленточных нагревателей, кВт		0,41
диаметр условного прохода, мм		100
условное давление, МПа		1
усилие на рукоятке заслонки не более, Н		80
пропускная способность, м ³ /ч		80-160
мощность привода, кВт		0,4
Габаритные размеры, мм, не более:	длина, мм	2800
	ширина, мм	800
	высота, мм	5000
масса, кг		390