



Узел сухого разъема УСР-50



Узел сухого разъема УСР-50 предназначен для подсоединения технических средств заправки, перекачки, слива-налива нефтепродуктов на автозаправочных станциях (АЗС) и других пунктах хранения нефтепродуктов.

Узел снабжен запирающимися клапанами, предотвращающими утечку перекачиваемой жидкости после размыкания трубопровода при случайном (аварийном) увеличении давления жидкости в трубопроводе.

Узел предназначен для эксплуатации в условиях макроклиматического района с умеренным, умеренным и холодным климатом.

По устойчивости к воздействию климатических факторов внешней среды узел УСР-50 изготавливается в исполнении У и УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Предлагаем узел УСР-50 по ценам завода-изготовителя. Узел имеет всю необходимую документацию и соответствующую сертификацию.

Пример обозначения при заказе: **УСР-50 УХЛ1 ТУ 3689-051-10524112-2006**, где

УСР – узел сухого разъема,

50 – условный проход,

УХЛ1 – климатическое исполнение.

ООО ПТП "Поршень" ТУ 3689-051-10524112-2006 ОКП 36 8965

Техническая информация на узел сухого разъема УСР-50

Наименование параметров		УСР-50
Условный проход DN, мм		50
Рабочее давление, МПа (кг/см ²), не более		0,2 (2,0)
Габаритные размеры, мм	длина	389
	ширина	150
	высота	189
Присоединительные размеры, мм	Полукорпус	G 2 1/4 - A
	Наконечник полукорпуса	66
Класс герметичности в расстыкованном положении по ГОСТ 9544-93		A
Класс герметичности в состыкованном положении по ГОСТ 9544-93		A
Рабочая среда		Нефть и нефтепродукты
Масса, кг, не более		3,1

Чертеж узел сухого разъема УСР-50

